



Allround Textile Sealant

Vitrification textile premium

Allround Textile Sealant est un produit imperméabilisant, qui rend le tissu hydrophobe. Il protège les textiles de tous types de salissures, des traces de projection d'eau et la formation de taches sans altérer le toucher et l'aspect. Le scellant textile premium à base d'eau est exempt de solvants et de résines fluorocarbonées. C'est pourquoi Allround Textile Sealant, avec son agréable parfum de fraîcheur, convient aux textiles d'intérieur et d'extérieur. Les composants du scellant facilitent le nettoyage des tissus. Sa durée d'efficacité en fonction des fibres textiles, de l'utilisation, de la sollicitation et de l'entretien peut atteindre 24 mois (l'équivalent de 50 cycles de lavage à 30 degrés).

Page 1 de 2

Domaines d'application

Pour textiles de toutes sortes, intérieur et extérieur, comme par exemple les toits de cabriolets, garnitures de sièges, tapis de sol etc.

Recommandation d'application

1. Nettoyer soigneusement les textiles à vitrifier avec Pol Star ou un nettoyant universel, le laisser sécher complètement.
Pour les étapes suivantes, le textile doit être sec, propre et exempt de résidus de produit.
2. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées avec un film de protection.
3. Appliquer uniformément l'Allround Textile Sealant sur les surfaces à l'aide d'une éponge ou d'une microfibre de manière à obtenir un film humide fin et uniforme.
4. Faire pénétrer le produit en profondeur dans les fibres en effectuant des mouvements croisés, puis laisser sécher complètement. Dans le temps, si l'effet diminue, il est possible de retraiter les surfaces à condition que le textile ne présente pas de salissures importantes.
5. Une température d'application entre 10°C et 40°C est recommandée.
6. Selon le textile et la température ambiante, le séchage complet et la protection finale peut prendre jusqu'à 24h.
7. Après l'application de Allround Textile Sealant, ne nettoyer les surfaces vitrifiées qu'en douceur.

Remarque : en cas de diminution de l'efficacité, il est possible de rafraîchir le produit en appliquant à nouveau le produit, à condition que le textile ne présente pas de salissures importantes.

Fûts

Fûts	Art. N°
5 L	524005
0,5 L	524500



Allround Textile Sealant

Vitrification textile premium

Avertissements

Agiter avant l'utilisation.

Protéger du gel et de la chaleur excessive.

Vérifier l'adéquation et la compatibilité avant l'application.

Ne pas appliquer sur des surfaces où l'aspect lisse n'est pas souhaité.

Ne pas appliquer sur les écrans ou les polycarbonates.

Page 2 de 2

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.