



Allround Textile Sealant

Hoogwaardig afdichtingsmiddel voor textiel

Allround Textile Sealant beschermt alle soorten textiel tegen water, vuil en vlekken zonder afbreuk te doen aan het uiterlijk en gevoel. De premium textielverzegeling op waterbasis is vrij van oplosmiddelen en fluorkoolstofharsen. Allround Textile Sealant met zijn aangename frisse geur is daarom geschikt voor binnen- en buitentextiel. De afdichtingscomponenten zorgen voor een eenvoudig te reinigen effect en een lange levensduur. Afhankelijk van de textielvezel, het toepassingsdoel, slijtage en onderhoud is de duurzaamheid tot 24 maanden (vergelijkbaar met maximaal 50 wasbeurten op 30 graden).

Pagina 1 van 2

Toepassingsgebieden

Alle soorten textiel voor binnen en buiten, zoals cabriodaken, stoelhoezen, enz.

Aanbevolen gebruik

1. Reinig het te verzegelen textiel grondig met Pol Star of Mehrzweckreiniger en laat volledig drogen.
Het textiel moet droog, schoon en vrij van productresten zijn voor de volgende stappen.
2. Bedek de niet te verzegelen oppervlakken met afplaktape.
3. Breng Allround Textile Sealant gelijkmatig aan op het oppervlak met een microvezel spons om een dunne en gelijkmatige natte film te creëren.
4. Werk het product grondig in de vezels met een geschikte spons in een kruislingse beweging en laat vervolgens volledig drogen.
5. Een aanbrengtemperatuur tussen 10°C en 40°C wordt aanbevolen.
6. Afhankelijk van het textiel en de omgevingstemperatuur kan de volledige droging en ontwikkeling van het effect tot 24 uur duren.
7. de verzegelde oppervlakken na gebruik van Allround Textile Sealant alleen voorzichtig reinigen.

Opmerking: Als het effect slijt, kan het worden opgefrist door het product opnieuw aan te brengen, zolang het textiel niet sterk vervuild is.

Houder

Houder	Art.nr
5 L	524005
0,5 L	524500

Waarschuwingen

Schudden voor gebruik.
Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.
Voor gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.



Allround Textile Sealant

Hoogwaardig afdichtingsmiddel voor textiel

Niet aanbrengen op oppervlakken waar gladheid ongewenst is.
Niet aanbrengen op displays of polycarbonaat.

Pagina 2 van 2

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruit niet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.