



Allround Textile Sealant

Uszczelniacz do tekstyliów klasy premium

Allround Textile Sealant chroni wszystkie rodzaje tekstyliów przed wodą, brudem i plamami, nie wpływając negatywnie na ich wygląd i dotyk. Uszczelniacz do tekstyliów klasy premium na bazie wody jest wolny od rozpuszczalników i żywic fluorowęglowodorowych. Allround Textile Sealant o przyjemnym, świeżym zapachu nadaje się zatem do tekstyliów wewnętrznych i zewnętrznych. Składniki uszczelniające zapewniają efekt easy-to-clean i długą trwałość. W zależności od włókna tekstylnego, celu zastosowania, zużycia i pielęgnacji, trwałość wynosi do 24 miesięcy (porównywalna do 50 cykli prania w temperaturze 30 stopni).

Strona 1 od 2

Dziedziny zastosowania

Tekstylia wszelkiego rodzaju do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, takie jak dachy kabrioletów, pokrowce na siedzenia itp.

Zalecane zastosowanie

1. Dokładnie wyczyść tkaninę, która ma być uszczelniona za pomocą Pol Star lub Mehrzweckreiniger i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Tekstylia muszą być suche, czyste i wolne od pozostałości produktu w kolejnych krokach.
2. Zakryj taśmą maskującą powierzchnie, które nie mają być uszczelniane.
3. Nanieś Allround Textile Sealant równomiernie na powierzchnię za pomocą gąbki z mikrofibry, aby utworzyć cienką i równomierną mokną warstwę.
4. Dokładnie wetrzyj produkt we włókna za pomocą odpowiedniej gąbki ruchem krzyżowym, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
5. Zalecana temperatura aplikacji wynosi od 10 °C do 40 °C.
6. W zależności od tkaniny i temperatury otoczenia, całkowite wyschnięcie i uzyskanie odpowiedniego efektu może potrwać do 24 godzin.
7. Po użyciu Allround Textile Sealant należy tylko delikatnie wyczyścić uszczelnione powierzchnie.

Uwaga: Jeśli efekt zanika, można go odświeżyć poprzez ponowne nałożenie produktu, o ile tkanina nie jest mocno zabrudzona.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
5 L	524005
0,5 L	524500

Komunikaty ostrzegawcze

Przed użyciem wstrząśnąć.



Allround Textile Sealant

Uszczelniacz do tekstyliów klasy premium

Chronić przed mrozem i nadmiernym ciepłem.

Przed użyciem sprawdzić przydatność i kompatybilność.

Nie stosować na powierzchniach, na których śliskość jest niepożądana

Nie stosować na wyświetlaczach lub poliwęglanach.

Strona 2 od 2

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.