



# Allround Textile Sealant

## Покрытие премиум-класса для текстильных поверхностей

Allround Textile Sealant защищает все виды текстильных поверхностей от воды, грязи и пятен, сохраняя его внешний вид и текстуру. Покрытие премиум-класса на водной основе не содержит растворителей и фторуглеродных смол. Allround Textile Sealant с приятным свежим ароматом подходит как для внутренних, так и для наружных текстильных изделий. Защитные компоненты в составе обеспечивают легкую очистку и длительный срок службы поверхности. В зависимости от текстильного волокна, цели применения, износа и ухода, срок службы составляет до 24 месяцев (сравнимо с 50 циклами стирки при 30 градусах).

Страница 1 из 2

### Области применения

Для внутреннего и наружного использования на текстильных поверхностях, например, крыша кабриолета, текстильные сидения и т.д.

### Рекомендация по применению

1. Тщательно очистите обрабатываемую поверхность с помощью Pol Star или Mehrzweckreiniger и дайте ей полностью высохнуть.  
Для выполнения следующих шагов ткань должна быть сухой, чистой и без остатков чистящего средства.
2. Закройте поверхности, которые не подлежат герметизации, малярным скотчем.
3. Равномерно нанесите Allround Textile Sealant на поверхность с помощью губки из микрофибры, чтобы создать тонкую, равномерную влажную пленку.
4. Используя подходящую губку, тщательно втирайте средство в волокна крестообразными движениями, затем дайте полностью высохнуть.
5. Рекомендуемая температура для нанесения от 10 °C до 40 °C.
6. В зависимости от ткани и температуры окружающей среды составу требуется до 24 часов для полного высыхания и проявления своего действия.
7. После нанесения Allround Textile Sealant следует аккуратно ухаживать за поверхностью и деликатно убирать грязь с неё

Примечание: Если эффект исчезнет, его можно восстановить повторным нанесением продукта, если поверхность не сильно загрязнена.

### Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
5 L	524005
0,5 L	524500

### Предупреждения



# Allround Textile Sealant

## Покрытие премиум-класса для текстильных поверхностей

Перед использованием встряхните.

Бережть от мороза и чрезмерного нагрева.

Перед применением проверить на пригодность и совместимость.

Не наносить на поверхности, на которых нежелательно скольжение.

Не наносить на дисплеи и поликарбонаты.

Страница 2 из 2

### Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании к ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.