Dosatron D3 RE 10 AF

Dosatore proporzionale per la produzione di soluzioni pronte all'uso per il prelavaggio. Ottimale per funzionamento di lance a bassa pressione (ad es. lancia in PVC 600 mm, 999419). Grazie ad un meccanismo brevettato (senza principio Venturi) la stessa diluizione viene prodotta anche con fluttuazioni della pressione dell'acqua. Questo sistema evita lo spreco di materiale che si verifica di frequente con premiscelazione manuale ed è quindi estremamente economico. Con colpi d'ariete (stesso tubo di fornitura dell'acqua di dispositivi ad alta pressione o autolavaggio), si consiglia di installare un riduttore di pressione. Idoneo per prodotti neutri e alcalini. Range di dosaggio: 1 - 10 %. Pressione di esercizio: 0,5 - 6 Bar. Portata acqua: 10 l/h - 3000 l/h.

Campi di applicazione

-

Consigli per l’applicazione

-

Contenitore

Contenitore	N. art.
1 pz	999341

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.