



# Gelcoat Fine Cut

## Drobna pasta polerska do żelkotów i farb do łodzi

Polerowac maszynowo do preparowania srednio zwietrzalych zelkotow i farb do lodzi. Do szybkiego i calkowitego usuwania srednich zarysowan, np. zmatowienie blotnikow, a takze utlenienia, kredowanie i zmatowienia. Gelcoat Fine Cut moze byc polerowany przez dlugi czas i zapewnia trwaly, gleboki polysk nawet w przypadku ciemnych zelkotow i kolorow farb. Lekka, wydajna aplikacja i latwe polerowanie. Idealne przygotowanie do pozniejszego polerowania na wysoki polysk. Nie zawiera oleju silikonowego.

Strona 1 od 1

### Dziedziny zastosowania

Średnio zwietrzałe żelkoty i farby do łodzi

### Zalecane zastosowanie

Nadaje sie do nakladania za pomoca maszyn polerskich obrotowych i mimosrodowych. Naniesc 5 kropli wielkosc grozku na odpowiedni pad polerski (Fine Cut Pad) i rozprowadzac ruchami poprzecznymi. Rozprowadzic produkt na powierzchni z mala predkoscia, a nastepnie obrabiac maszyna rotacyjna z predkoscia ok. 1000 obrotow (przy obróbce mimosrodowej na najwyzszej predkosc). Wypolerowac lakier i usunac ostatnie pozostalosci pasty za pomoca Polish & Sealing Towel. Zalecamy uszczelnienie po polerowaniu za pomoca Gelcoat Finish, Marine Protective Sealant lub Ceramic Boat Hull, aby zamknac pory powierzchni i zapobiec szybkiemu kredowaniu lub zabrudzeniu.

### Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 L	499001

### Komunikaty ostrzegawcze

Wstrząsnąć przed użyciem. Przed użyciem sprawdzić zgodność materiałową. Nie stosować na gorących powierzchniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym ciepłem.

### Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.