



# Gelcoat Heavy Cut

## Grof schuurmiddel voor gelcoat- en bootlakken

Schuurmachinepolish voor het prepareren van sterk verweerde gelcoats en bootlakken met een hoge schuurgraad en een zeer goede glansgraad. Verwijdert effectief vergrijzing, diepe krassen en schuurplekken van bijvoorbeeld spatborden. Zorgt voor een goede oppervlakteglans tijdens de eerste polijstap op donkere gelcoats en lakkleuren. Gelcoat Heavy Cut kan extreem lang worden gepolijst zonder inbranden met weinig stof- en spatontwikkeling, is zeer eenvoudig af te vegen en is vrij van siliconenolie.

Pagina 1 van 1

### Toepassingsgebieden

Zwaar verweerde, vergrijzde en belaste gelcoats en lakken in het bootgedeelte

### Aanbevolen gebruik

Verwerkbaar met zowel roterende als excentrische polijstmachines. Doe 5 druppels ter grootte van een erwt op een geschikte polijstpad (Heavy Cut Pad, Lambswool Pad short of Twisted Wool Pad) en werk kruislings te werk. Verdeel het product gelijkmatig over het oppervlak op lage snelheid. Vervolgens polijsten met een rotatiemachine met maximaal 1000 tpm (excentrische machine op het hoogste niveau). Verwijder eventueel achtergebleven polijstmiddel met Polish & Sealing Towel. Op donkere oppervlakken kunnen polijstsporen worden verwijderd met Gelcoat Micro Cut. Wij raden aan om na het polijsten af te dichten met Gelcoat Finish, Marine Protective Sealant of Ceramic Boat Hull om de poriën van het oppervlak te sluiten.

### Houder

Houder	Art.nr
1 L	510001

### Waarschuwingen

Schudden voor gebruik. Test voor toepassing op materiaalcompatibiliteit. Niet gebruiken op hete oppervlakken. Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.

### Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.