



# Gelcoat Heavy Cut

## Zgrubna pasta polerska do żelkotów i farb do łodzi

Scierna pasta polerska maszynowa do regeneracji mocno zwiertzalych żelkotów i farb do łodzi, o wysokim stopniu szlifowania i bardzo dobrym stopniu polysku. Skutecznie usuwa zszarzenia, głębokie rysy i otarcia np. z blotników. Zapewnia dobry polysk powierzchni ciemnych żelkotów i kolorów farb już na pierwszym etapie polerowania. Gelcoat Heavy Cut można polerować wyjątkowo długo, przy niskim pyłu i rozpryskach, bez przypalania, jest bardzo łatwy do wytarcia i nie zawiera olejów silikonowych.

Strona 1 od 1

### Dziedziny zastosowania

Silnie zwiertzałe, zszarzałe i obciążone żelkoty i farby w obszarze łodzi

### Zalecane zastosowanie

Nadaje się do nakładania za pomocą maszyn polerskich obrotowych i mimosrodowych. Naniesć 5 kropli wielkości groszku na odpowiedni pad polerski (Heavy Cut Pad, Lambswool Pad short lub Twisted Wool Pad) i rozprowadzić w poprzek. Rozprowadzić produkt równomiernie na powierzchni przy niskiej prędkości. Następnie polerować maszyną obrotową z maksymalną prędkością 1000 obr./min (maszyna mimosrodowa na najwyższym ustawieniu). Usunąć pozostały lakier za pomocą Polish & Sealing Towel. Na ciemnych powierzchniach ślady polerowania można usunąć za pomocą Gelcoat Micro Cut. Zalecamy uszczelnienie po polerowaniu za pomocą Gelcoat Finish, Marine Protective Sealant lub Ceramic Boat Hull, aby zamknąć pory powierzchni.

### Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 L	510001

### Komunikaty ostrzegawcze

Wstrząsnąć przed użyciem. Przed użyciem sprawdzić zgodność materiałową. Nie stosować na gorących powierzchniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym ciepłem.

### Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.