



Gelcoat Ultra Heavy Cut

Produit de polissage très grossier pour Gelcoat et peinture de bateaux

Polissage mécanique fortement abrasif pour le traitement de Gelcoats et de peintures de bateaux fortement altérés. Convient également pour les Gelcoats et les peintures foncés. Élimine efficacement les zones grises, les rayures profondes et les zones de frottement, par exemple, des pare-battages et est idéal pour la préparation du processus de polissage ultérieur. Le Gelcoat Ultra Heavy Cut est exempt d'huiles de silicone et présente un faible développement de poussière et d'éclaboussures.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Pour les Gelcoats et peintures fortement altérés, grisés et sollicités des bateaux

Recommandation d'application

Peut être appliqué à la fois au moyen d'une polisseuse rotative et d'une polisseuse excentrique. Mettre 5 gouttes de la taille d'un pois sur un tampon de polissage approprié (Heavy Cut Pad, Lambswool Pad short ou Twisted Wool Pad) et travailler en croix. Répartir uniformément le produit sur la surface à basse vitesse. Polir ensuite avec une machine rotative à max. 1 000 tr/min (machine à excentrique à la plus haute vitesse). Éliminer les derniers résidus de polissage avec le Polish & Sealing Towel. Sur les surfaces sombres, les traces de polissage peuvent être éliminées avec le Gelcoat Micro Cut. Nous recommandons un traitement de protection après le polissage avec le Gelcoat Finish, le Marine Protective Sealant ou le Ceramic Boat Hull pour boucher les pores de la surface.

Fûts

Fûts	Art. N°
1 L	511001

Avertissements

Secouer avant d'utiliser. Vérifier la compatibilité avec les matériaux avant utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes. Protéger du gel et de la chaleur excessive.

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.