



Gelcoat Ultra Heavy Cut

Lucido abrasivo particolarmente grossolano per gelcoat e vernici per imbarcazioni

Lucido fortemente abrasivo a macchina per il trattamento di gelcoat e vernici di imbarcazioni fortemente colpite dagli agenti atmosferici. Adatto anche per gelcoat e vernici di colore scuro. Elimina efficacemente aree grigie, graffi profondi e punti di sfregamento da parabordi e altro, perfettamente idoneo come pre-trattamento prima di un successivo processo di lucidatura. Gelcoat Ultra Heavy Cut è privo di oli siliconici e presenta un ridotto sviluppo di polvere e schizzi.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Per gelcoat e vernici colpite molto fortemente dagli agenti atmosferici, ingrigite e sottoposte a pesanti sollecitazioni in ambito marino

Consigli per l'applicazione

Utilizzabile con lucidatrice rotante o eccentrica. Dosare 5 gocce grosse su un tampone idoneo (Heavy Cut Pad, Lambswool Pad Short o Twisted Wool Pad) e applicare con passate incrociate. Distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie a basso numero di giri, quindi applicare con lucidatrice rotante a max. 1000 giri/minuto (o a un livello maggiore per lucidatrici eccentriche). Asportare gli ultimi residui di lucidatura con Polish & Sealing Towel. Per superfici scure è possibile rimuovere i resti di lucidatura con Gelcoat Micro Cut. Si raccomanda di applicare un sigillante dopo la lucidatura con Gelcoat Finish, Marine Protective Sealant o Ceramic Boat Hull per otturare i pori della superficie.

Contenitore

Contenitore	N. art.
1 L	511001

Avvertenze

Agitare prima dell'uso. Prima dell'uso verificare la compatibilità del materiale. Non usare su superfici calde. Proteggere dal gelo e dal calore eccessivo.

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.