



Gelcoat Ultra Heavy Cut

Zeer grof schuurmiddel voor gelcoat- en bootlakken

Zeer schurende machinale polish voor de behandeling van sterk verweerde gelcoats en bootlakken. Ook geschikt voor donkere gelcoats en lakkleuren. Verwijdert effectief vergrijsde, diepe krassen en schuurplekken van bijvoorbeeld spatborden en is ideaal ter voorbereiding op het verdere polijstproces. Gelcoat Ultra Heavy Cut is vrij van siliconenoliën en heeft een laag stof- en spatgehalte.

Pagina 1 van 1

Toepassingsgebieden

Voor zeer verweerde, vergrijsde en belaste gelcoats en lakken in de bootruimte

Aanbevolen gebruik

Verwerkbaar met zowel roterende als excentrische polijstmachines. Doe 5 druppels ter grootte van een erwt op een geschikte polijstpad (Heavy Cut Pad, Lambswool Pad short of Twisted Wool Pad) en werk kruislings te werk. Verdeel het product gelijkmatig over het oppervlak op lage snelheid. Vervolgens polijsten met een rotatiemachine met maximaal 1000 tpm (excentrische machine op het hoogste niveau). Verwijder eventueel achtergebleven polijstmiddel met Polish & Sealing Towel. Op donkere oppervlakken kunnen polijstsporen worden verwijderd met Gelcoat Micro Cut. Wij raden aan om na het polijsten af te dichten met Gelcoat Finish, Marine Protective Sealant of Ceramic Boat Hull om de poriën van het oppervlak te sluiten.

Houder

Houder	Art.nr
1 L	511001

Waarschuwingen

Schudden voor gebruik. Test voor toepassing op materiaalcompatibiliteit. Niet gebruiken op hete oppervlakken. Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.