



Hull PreCleaner acid

Pré-nettoyant acide pour la coque et le pont du bateau

Le Hull PreCleaner acid hautement concentré pour le pré-lavage du pont et de la coque du bateau convient aux surfaces en Gelcoat, peintes et en plastique ainsi qu'au nettoyage de l'acier inoxydable. La combinaison d'acides doux et de tensioactifs permet un nettoyage en douceur et en profondeur du bateau, dissout les dépôts de calcaire et élimine les taches de rouille.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Surfaces en Gelcoat, peintes et en plastique à bord, tels que la coque et le pont

Recommandation d'application

Diluer le pré-nettoyant selon le degré de salissure à 1:10 avec de l'eau, appliquer à l'état pur en cas de salissures importantes ; appliquer sur la surface à l'aide d'un Pressure Sprayer acid ou d'une éponge de lavage et laisser agir pendant max. 5 minutes. Si nécessaire, retravailler avec l'Interior Scrubber. Laver ensuite minutieusement à l'eau et avec une éponge. Après un nettoyage en profondeur, protéger la surface en la polissant et en apportant une couche de protection pour la prévenir d'une nouvelle salissure rapide. Lors du nettoyage, éviter les surfaces sensibles telles que les aciers galvanisés ou les surfaces en aluminium.

Fûts

| Fûts | Art. N° |
|------|---------|
| 1 L | 512001 |
| 10 L | 512010 |

Valeur pH: 1

Avertissements

Ne pas utiliser sur des surfaces en bois véritable et en aluminium. Utiliser uniquement sur des surfaces lavables. Ne pas laisser sécher. Vérifier la compatibilité de la surface d'application avant utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes. Porter des lunettes de protection lors de l'utilisation.

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.