



Hull Precleaner acid

Pre-detergente acido per scafi e ponti

Hull Precleaner acid altamente concentrato per il prelavaggio di scafi e ponti è perfettamente idoneo per superfici in gelcoat, vernice o materiali plastici e inoltre per la pulizia delle superfici in acciaio inox. La combinazione di acidi moderati e tensioattivi permette una pulizia a fondo non aggressiva del natante, dissolve le incrostazioni calcaree e rimuove le tracce di ruggine.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Gelcoat e superfici verniciate e in materiali plastici a bordo, compresi scafo e ponte

Consigli per l'applicazione

Diluire il pre-detergente 1:10 in acqua a seconda del grado di sporcizia, nei casi di forte sporcizia utilizzare puro; applicare sulla superficie con Pressure Sprayer acid o spugna di lavaggio e lasciar agire per un massimo di 5 minuti. Se necessario post-trattare con Interior Scrubber. In seguito sciacquare a fondo con acqua pura e spugna. Dopo la pulizia a fondo eseguire la finitura della superficie con lucido e sigillante per proteggerla subito dalle possibili nuove contaminazioni. In fase di pulizia evitare superfici sensibili come gli acciai zincati o le aree in alluminio.

Contenitore

Contenitore	N. art.
1 L	512001
10 L	512010

Valore pH: 1

Avvertenze

Non usare per superfici in legno nobile o in alluminio. Usare solo su superfici lavabili. Non lasciar essiccare. Prima dell'uso verificare l'idoneità e la compatibilità. Non usare su superfici calde. Durante l'uso indossare occhiali protettivi.

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.