



Hydro Minder

Strana 1 od 1

Plnicí systém pro kapaliny s regulací hladiny. Různé nádoby lze plnit rovnoměrně namíchaným roztokem bez čekání nebo prostojů. Když hladina v nádobě s kapalinou začne klesat, plovák zařízení Hydro Minder otevře neelektricky ovládaný elektromagnetický ventil. Tok vody nasává tekutý koncentrát do proudu vody (Venturiho princip), a tím automaticky udržuje hladinu roztoku připraveného k použití. Jakmile je v nádobě dosaženo nastavené hladiny, systém se automaticky vypne. Dalšími výhodami zařízení Hydro Minder jsou vyšší bezpečnost zaměstnanců díky absenci kontaktu s koncentrovanými výrobky a vysoce kvalitní materiál odolný vůči chemikáliím. Ekonomický výkonnostní profil se vyznačuje jednoduchou údržbou a obsluhou zařízení.

Oblasti použití

K udržování hladiny roztoků připravených k použití v nádobách pro mycí zařízení automobilů.

Doporučené použití

"Možné dávkování 1:1 až 1:100

Průtok: 9,5 l/min

Pokud se vodovodní kohoutek nepoužívá, zavřete jej."

Obaly

Obaly	Č. produktu
1 ks	999515

Výstražná upozornění

Z právního hlediska je třeba zajistit, aby nedocházelo ke zpětnému toku do čisté vody (namontovat zamezovač zpětného toku).

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.