



Hydro Minder

Füllstand-gesteuertes Füllsystem für Flüssigkeiten. Es können verschiedene Behälter ohne Wartezeiten oder Stillstand mit einer gleichmäßig gemischten Lösung nachgefüllt werden. Wenn der Füllstand in einem Behälter mit der Flüssigkeit zu sinken beginnt, öffnet der Schwimmer des Hydro Minder ein nicht-elektrisch betriebenes Magnetventil. Der Wasserfluss saugt Flüssigkonzentrat in den Wasserstrom (Venturi-Prinzip) und erhält somit automatisch den Füllstand der gebrauchsfertigen Lösung aufrecht. Sobald der eingestellte Füllstand im Behälter erreicht wurde, schaltet sich das System automatisch aus. Weitere Vorteile des Hydro Minders sind die verbesserte Sicherheit für Mitarbeiter durch den ausbleibenden Kontakt mit konzentrierten Produkten sowie das hochwertige chemisch-resistente Material. Das wirtschaftliche Leistungsprofil zeichnet sich durch die einfache Wartung und Bedienung des Geräts aus.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Zur Aufrechterhaltung des Füllstandes von gebrauchsfertigen Lösungen in Behältern für Autowaschanlagen.

Anwendungsempfehlung

Mögliche Dosierung 1:1 bis 1:100

Durchfluss: 9,5l/min

Wasserhahn bei Nichtgebrauch schließen.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1 STK	999515

Warnhinweise

Es muss aus rechtlicher Sicht gewährleistet sein, dass ein Rückfluss ins Frischwasser nicht stattfindet (Rückflussverhinderer montieren).

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.