



Hydro Minder

Page 1 de 1

Système de remplissage avec niveau de remplissage commandé pour liquides. Différents récipients peuvent être remplis sans attente ou temps d'arrêt avec une solution mélangée de manière uniforme. Lorsque le niveau de remplissage d'un liquide dans un récipient commence à diminuer, le flotteur de l'Hydro Minder ouvre une vanne magnétique à commande non électrique. Le débit d'eau aspire le concentré liquide dans l'écoulement de l'eau (effet venturi) et permet ainsi d'obtenir de manière automatique le niveau de remplissage adéquat de la solution prête à l'emploi. Dès que le niveau de remplissage programmé est atteint dans le récipient, le système s'éteint automatiquement. Les autres avantages de l'Hydro Minder sont la sécurité accrue pour les employé(e)s grâce à l'absence de contact avec les produits concentrés ainsi que le matériau de haute qualité résistant aux produits chimiques. Le profil de performance efficient se distingue par le simple entretien et la simple utilisation de l'appareil.

Domaines d'application

Pour obtenir le niveau de remplissage adéquat de solutions prêtes à l'emploi dans des récipients pour les systèmes de lavage de voitures.

Recommandation d'application

Dosage possible 1:1 jusqu'à 1:100

Débit : 9,5 l/min

Fermer le robinet lorsque non utilisé.

Fûts

Fûts	Art. N°
1 pièces	999515

Avertissements

D'un point de vue juridique il faut s'assurer qu'un reflux dans de l'eau potable n'ait pas lieu (monter un bloqueur de reflux).

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.