



# Hydro Minder

Pagina 1 di 1

Sistema per il riempimento con liquidi in base allo stato di riempimento. Il sistema permette di riempire diversi contenitori senza tempi di attesa né tempi morti con una soluzione uniformemente miscelata. Quando lo stato di riempimento del liquido in un recipiente inizia a scendere, il galleggiante dell'Hydro Minder apre una valvola magnetica ad azionamento non elettrico. Il flusso d'acqua aspira concentrato liquido nella corrente d'acqua secondo il principio di Venturi, mantenendo automaticamente al livello corretto lo stato di riempimento della soluzione pronta per l'uso. Non appena raggiunto lo stato di riempimento impostato nel recipiente, il sistema si disattiva automaticamente. Gli ulteriori vantaggi del sistema Hydro Minder sono una migliore sicurezza per i lavoratori grazie all'assenza di contatto con il prodotto concentrato e i pregiati materiali resistenti alle sostanze chimiche. Il profilo economico di prestazione è caratterizzato da una semplice manutenzione e funzionamento dell'apparecchio.

## Campi di applicazione

Mantenimento dello stato di riempimento di soluzioni pronte per l'uso in recipienti per autolavaggi.

## Consigli per l'applicazione

Dosaggio ammesso: da 1:1 a 1:100

Portata: 9,5 l/min

Chiudere il rubinetto dell'acqua se non in uso.

## Contenitore

Contenitore	N. art.
1 pz	999515

## Avvertenze

Per motivi legali è obbligatorio assicurare che non si abbia riflusso di acqua fresca (installare una valvola di esclusione del flusso di ritorno).

## Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.