



Hydro Minder

System napełniania płynami z kontrolą poziomu. Różne zbiorniki można napełniać równomiernie wymieszanym roztworem bez czekania i przestojów. Gdy poziom w zbiorniku z cieczą zaczyna opadać, pływak Hydro Minder otwiera elektrozawór sterowany nieelektrycznie. Strumień wody zasysa płynny koncentrat do strumienia wody (zasada Venturiego) i tym samym automatycznie utrzymuje poziom roztworu gotowego do użycia. Po osiągnięciu ustawionego poziomu napełnienia zbiornika system wyłącza się automatycznie. Kolejne zalety Hydro Minder to zwiększone bezpieczeństwo pracowników ze względu na brak kontaktu ze stężonym a oraz wysokiej jakości materiał odporny na działanie środków chemicznych. Ekonomiczny profil wydajności charakteryzuje się łatwością konserwacji i obsługi urządzenia.

Strona 1 od 1

Dziedziny zastosowania

Do utrzymywania poziomu gotowych roztworów w zbiornikach myjni samochodowych.

Zalecane zastosowanie

Możliwe proporcje 1:1 do 1:100

Natężenie przepływu: 9,5 l/min

Zamknąć kran z wodą, gdy nie jest w użyciu.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 szt.	999515

Komunikaty ostrzegawcze

Ze względów prawnych należy zadbać o to, aby nie doszło do przepływu wstecznego do wody słodkiej (należy zainstalować zawór zwrotny).

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.