



# Marine Protective Sealant

## Wysokiej jakości uszczelniacz w rozpylaczu do łodzi i jednostek pływających

Strona 1 od 2

Marine Protective Sealant umożliwia bezpieczną i nieskomplikowaną aplikację na powierzchni o wysokim połysku. Wydajny uszczelniacz w rozpylaczu jest w 100% przezroczysty i tworzy aksamitne i wizualnie jednolite wykończenie z wyraźnym pogłębieniem koloru. Powierzchnia osiąga wysoki poziom hydrofobowości i jest zabezpieczona Marine Protective Sealant przez okres do pół sezonu (w zależności od użytkownika, pielęgnacji i panujących warunków) przed nowymi zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi, takimi jak zółknienie spowodowane promieniami UV. Specjalna formuła jest zoptymalizowana do stosowania na żelkotach i farbach do łodzi wszystkich kolorów, a także do słonej wody. Kompatybilny ze wszystkimi produktami Koch-Chemie z linii Marine, idealny do stosowania jako powłoka wierzchnia na Ceramic Boat Hull.

### Dziedziny zastosowania

Powierzchnie żelkotu i lakieru do łodzi na całej łodzi lub jednostce pływającej

### Zalecane zastosowanie

Przygotować powierzchnie lakieru poprzez wstępne oczyszczenie za pomocą naszych środków Hull PreCleaners. W razie potrzeby zmatowiona lub kredowana powierzchnie wypolerować naszymi żelkotami. Odtłuszczyć powierzchnie za pomocą Panel Preparation Spray. Rozpylić cztery do pięciu razy Marine Protective Sealant na ręcznik Polish & Sealing Towel i równomiernie rozprowadzić w poprzek uszczelnianej powierzchni. Postępować etapami (ok. 1x1 m). Następnie wypolerować czystą ściereczką z mikrofibry. Nie dopuścić do wyschnięcia. Nie wolno myć łodzi ani jednostki pływającej środkami chemicznymi tego samego dnia. Następnie podczas rutynowej konserwacji należy umyć neutralnym szamponem, aby zapewnić jak najdłuższą trwałość uszczelniacza.

### Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
5 L	521005
0,5 L	521500

### Komunikaty ostrzegawcze

Przed użyciem sprawdzić zgodność materiałową. Nie stosować na gorących powierzchniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym ciepłem. Nie natryskiwać bezpośrednio na żelkot/farbę do łodzi. Używanie na powierzchniach antypoślizgowych stwarza ryzyko poślizgu.

### Wskazówka



# Marine Protective Sealant

## **Wysokiej jakości uszczelniacz w rozpylaczu do łodzi i jednostek pływających**

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.

Strona 2 od 2