



# Micro Cut M3.02

## Lucidante micro-abrasivo privo di oli siliconici

Pagina 1 di 2

Il lucidante anti-ologramma ultrabrillante Micro Cut M3.02 è un micro-lucidante di ultima generazione adatto per la rimozione a macchina di aloni di lucidatura, ologrammi, micrograffi e segni di levigatura fino alla grana 3.000 da tutti i sistemi di verniciatura (compresi i sistemi antigraffio). L'impiego di abrasivi altamente specializzati ed estremamente omogenei conferisce alle superfici una finitura ultrabrillante e durevole, visibile anche in condizioni di luce estreme su vernici scure o su simili tonalità sensibili. Gli ologrammi e i micrograffi vengono eliminati meccanicamente e non semplicemente nascosti mediante gli usuali processi di copertura. Il lucidante anti-ologramma ultrabrillante Micro Cut M3.02 si distingue per la sua ottima resa ed è rimovibile senza lasciare residui.

### Campi di applicazione

Superfici verniciate di autovetture, veicoli commerciali, motocicli ecc.

### Consigli per l'applicazione

Al fine di ottenere risultati ottimali si consiglia una lavorazione con la nostra Micro Cut Pad e una lucidatrice orbitale a rotazione forzata (p. es. Makita PO5000C regolata sul massimo numero di giri). In alternativa la lavorazione può essere eseguita con una lucidatrice rotativa impiegata in combinazione con la nostra Micro Cut Pad. Le spugne asciutte o nuove devono essere completamente imbevute di lucidante prima di utilizzarle. Distribuire in modo uniforme, a macchina spenta, il lucidante sulla superficie da lavorare e lucidare, eseguendo movimenti a croce ed esercitando una moderata pressione, fino a ottenere una pellicola trasparente, cioè fino a eliminare completamente l'ossido di alluminio contenuto nel prodotto. Le spugne utilizzate per questo prodotto non vanno utilizzate anche per altri prodotti. Per eliminare i residui di lucidante senza provocare graffi e rigature consigliamo l'impiego del nostro panno professionale in microfibra Profi-Microfasertuch tagliato a ultrasuoni.

### Contenitore

Contenitore	N. art.
1 L	403001
0,25 L	403250

### Avvertenze

Agitare prima dell'uso.;Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;Non spruzzare su superfici calde.;Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.;

### Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può



# Micro Cut M3.02

**Lucidante micro-abrasivo privo di oli silconici**

derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione.  
Per consulenza, siamo a vostradisposizione.

Pagina 2 di 2