



Spray Extractor

Strana 1 od 1

Spray Extractor od společnosti Sprintus je vybaven 2,5m kombinovanou hadicí, 105mm hubicí na čalounění a 7,5m síťovým kabelem pro velký akční rádius. Stříkací tlak 4 bar a podtlak 230 mbar lze přepínat samostatně. Hladinu naplnění v oddělených nádržích na čerstvou a špinavou vodu, každá o objemu 6,5 litru, lze snadno zkontrolovat pomocí průhledného víčka. Obzvláště snadná manipulace díky pogumovaným otočným kolečkům a zadním kolům, jakož i páce na rukojeti pro ergonomické rozprašování čisticích roztoků. Samostatná integrovaná odpěňovací nádrž umožňuje použití odpěňovacích prostředků. Se zástrčkou Schuko.

Oblasti použití

Čalounění a textilní povrchy

Doporučené použití

Dodržujte aplikační pokyny pro použité produkty. Čisticí prostředek úplně odstraňte z povrchu. Po použití vyprázdněte nádrže na čerstvou a špinavou vodu. Nechte je vyschnout s otevřeným víčkem.

Obaly

Obaly	Č. produktu
1 ks	9998281

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.