



Spray Extractor

Der Spray Extractor der Firma Sprintus ist ausgestattet mit einem 2,5m Kombischlauch, einer 105mm Polsterdüse und einem 7,5m Netzkabel für einen großen Aktionsradius. Die 4 bar Sprühdruck und 230mbar Unterdruck lassen sich separat voneinander schalten. Der Füllstand in dem getrennten Frisch- und Schmutzwassertank mit je 6,5l lässt sich durch den transparenten Deckel einfach kontrollieren. Besonders einfache Handhabung durch gummierte Lenkrollen und Hinterräder, sowie einen Hebel am Handgriff für das ergonomische Aufsprühen von Reinigungslösungen. Ein separater, integrierter Entschäumungstank ermöglicht den Einsatz von Entschäumungsmitteln. Mit Schuko-Stecker.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Polster- und Textiloberflächen

Anwendungsempfehlung

Anwendungshinweise der verwendeten Produkte beachten. Reinigungsprodukt vollständig aus der Oberfläche entfernen. Nach Verwendung Frisch- und Schmutzwassertank leeren. Mit geöffnetem Deckel trocknen lassen.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1 STK	9998281

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.