



Spray Extractor

Le Spray Extractor de la société Sprintus est équipé d'un tuyau combiné de 2,5 m, d'un embout pour capitonnage de 105 mm et d'un cordon d'alimentation de 7,5 m pour un grand rayon d'action. La pression de pulvérisation de 4 bar et la dépression de 230 mbar peuvent être commutées séparément. Le niveau de remplissage dans le réservoir d'eau propre et d'eau sale séparé de 6,5 l peut être facilement contrôlé grâce au couvercle transparent. Manipulation particulièrement facile grâce aux roulettes pivotantes caoutchoutées et aux roues arrière, ainsi qu'un levier sur la poignée pour la pulvérisation ergonomique de solutions de nettoyage. Un réservoir anti-mousse séparé et intégré permet l'utilisation d'agents anti-mousse. Avec fiche Schuko.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Surfaces capitonnées et textiles

Recommandation d'application

Respecter les instructions d'utilisation des produits utilisés. Retirer complètement le produit de nettoyage de la surface. Vider le réservoir d'eau propre et d'eau sale après utilisation. Laisser sécher avec le couvercle ouvert.

Fûts

| Fûts | Art. N° |
|----------|---------|
| 1 pièces | 9998281 |

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.