



# Spray Extractor

Pagina 1 van 1

De Spray Extractor van Sprintus is voorzien van een combinatieslang van 2,5 meter, een meubelmondstuk van 105 mm en een stroomkabel van 7,5 meter voor een grote actieradius. De 4 bar spuitdruk en 230 mbar onderdruk zijn afzonderlijk schakelbaar. Het vulniveau in de aparte vers- en vuilwatertanks van ieder 6,5 liter kunt u eenvoudig controleren via de transparante deksel. Bijzonder gemakkelijk te hanteren dankzij rubberen zwenkwielen en achterwielen, evenals een hendel op de handgreep voor het ergonomisch spuiten van reinigungsoplossingen. Een aparte, geïntegreerde ontschuimingstank maakt het gebruik van ontschuimers mogelijk. Met Schuko-stekker.

## Toepassingsgebieden

Bekleding en textieloppervlakken

## Aanbevolen gebruik

Volg de gebruiksaanwijzingen van de gebruikte producten. Verwijder het reinigungsproduct volledig van het oppervlak. Leeg de vers- en vuilwatertanks na gebruik. Laat het drogen met het deksel open.

## Houder

Houder	Art.nr
1 Stk	9998281

## Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.