



Twisted Wool Pad

Pagina 1 van 1

De Twisted Wool Pad bestaat uit plukvast geknoopte lamswol voor het verwerken van schuurmiddelen. Uitermate geschikt voor het verwijderen van zware verwerking, diepe krassen en schuurplekken op gelcoats. De pad is geschikt voor roterende polijstmachines en is verkrijgbaar in 4 maten.

Toepassingsgebieden

Zwaar verweerde, bekraste en geschuurde gelcoats.

Aanbevolen gebruik

Bijzonder geschikt voor het verwerken van de Heavy Cut schuurmiddelen. Om een optimaal en soepel lopend gedrag op het lakoppervlak te genereren, moet de lak eenmalig in het leer ingewerkt zijn.

Houder

Houder	Art.nr
Ø 80 x 25 mm	9998276
Ø 126 x 25 mm	9998277
Ø 150 x 25 mm	9998278
Ø 180 x 25 mm	9998279

Waarschuwingen

Laat de Twisted Wool Pad na gebruik alleen chemisch reinigen. Niet in de wasmachine wassen. Onderhoudsinstructies in acht nemen.

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.